

Stenklippar

ORIT

3300-TS

4300-MFK



Översättning av bruksanvisning i original

Innehållsförteckning

1	Förord	2
2	Säkerhetsföreskrifter	3
3	Användningsområde	3
4	Beskrivning	3
	4.1 3300 TS-IQ	3
	4.2 4300 MFK-IQ	3
5	Användning	4
6	Transport	5
7	Tekniska specifikationer	6
8	Underhåll	7
9	Garantivillkor	7
10	Försäkran om överensstämmelse ...	8
11	Bortskaffande	8

* Denna översättning av bruksanvisningen bygger på både informationen i bruksanvisningen i original och information från tillverkaren ORITs hemsida, www.orit.nl, som bruksanvisningen i original hänvisar till.

1 Förord

Vi gratulerar till köpet av er ORIT stenklipp, den kommer att underlätta mycket i arbetet.

Denna bruksanvisning beskriver användning och underhåll av modellerna 3300 TS-IQ och 4300 MFK-IQ.

Läs bruksanvisningen noga, det är viktigt både för säkerheten och för stenkliappens livslängd.

Allmänna anvisningar:

- Kontrollera produkten vid mottagandet.
- Vid ofullständig leverans eller vid skador, rapportera detta omgående.
- Läs alltid bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan användning.
- Om anvisningarna inte följs upphör tillverkarens alla garantier och ansvar att gälla.
- Ändringar av produktutformningen medför inget ansvar för redan levererade produkter.
- Användning av icke-original reservdelar medför att garantin upphör.

Vi hoppas att ni får mycket glädje av er ORIT-produkt.

Tillverkare:

ORIT B.V.

Hogeschoollaan 23 I

5037 GC Tilburg

www.orit.nl

2 Säkerhetsföreskrifter



Varning! Se till att inga fingrar kommer i kläm!

Påbudsmärken på maskinen:

Risk för skador på ögon



Skyddsglasögon måste användas

Risk för skador på händer



Säkerhetshandskar måste användas

Risk för skador på fötter



Skyddsskor måste användas

3 Användningsområde

ORIT 3300 TS-IQ och 4300 MFK-IQ stenklippar kan kapa trädgårdsplattor, marksten och andra stenar även med viss ojämn tjocklek.

Injusteringsmöjligheterna gör klipparna mycket mångsidiga då de kan klippa stenar av skiftande storlekar med stor precision.

ORIT B.V. tar inget ansvar vid felaktig eller oförsiktig användning av klippen.

4 Beskrivning

4.1 3300 TS-IQ

ORIT 3300 TS-IQ stenklipp kan klippa 15 cm höga stenar med en bredd på upp till 33 cm. Den är utrustad med två mycket robusta spindlar som kan justeras individuellt vilket gör att även plattor med viss ojämn tjocklek kan klippas.

Knivarna är härdade och galvaniserade och har fyra skäreppar, de kan vändas fyra gånger.

Uppläggningsplåtarna är fjädrande och försedda med markeringar för att underlätta injustering och diagonala kapningar.

Den avancerade excentriska utväxlingen gör att klippen kräver minimalt med kraft.

Se även www.orit.nl

4.2 4300 MFK-IQ

ORIT 4300 MFK-IQ stenklipp kan klippa 43 cm breda stenar med en tjocklek på upp till 12 cm. Den är utrustad med två mycket robusta spindlar som kan justeras individuellt vilket gör att även plattor med viss ojämn tjocklek kan klippas.

Knivarna är härdade och galvaniserade och har fyra skäreppar, de kan vändas fyra gånger.

Uppläggningsplåtarna är fjädrande och försedda med markeringar för att underlätta injustering och diagonala kapningar.

Den avancerade excentriska utväxlingen gör att klippen kräver 25 % mindre kraft. Med förlängningsröret kan kraften bli 21 ton.

Se även www.orit.nl

5 Användning

Placera klippen på ett plant och stabilt underlag så att den står stadigt.

1. Lyft övre kniven genom att lyfta upp hävarmen så långt det går.



2. Placera plattan som skall klippas på uppläggningsplåtarna så att kniven går över den tänkta snittytan.



3. Justera den övre knivens höjd med de två spindlarna.



4. Se till att kniven blir parallell med plattans yta med ett mellanrum på högst 2 mm.



5. Fäll lugnt över hävarmen och tryck sedan ner den för att kapa plattan. Använd förlängningsröret för extra kraft (endast 4300-MFK-IQ).



5.1 Instruktionsvideor

Se även instruktionsvideor för hur stenklipparna används genom följande länkar:

Instruktionsvideo för 4300 MFK-IQ:



<https://www.youtube.com/watch?v=ZIC03aRdJE8>

Instruktionsvideo för 4300 MFK-IQ:



<https://www.youtube.com/watch?v=EYU8foI5Y4U>

Instruktionsvideo för 3300 TS-IQ:



<https://www.youtube.com/watch?v=yX4xkYr04u8>

6 Transport

Vrid spindlarna så att hävarmen hålls nere, lyft klippens stödsida med handtaget och rulla den på hjulen.



7 Tekniska specifikationer

	3300 TS-IQ
Klippbredd, max	330 mm
Klipphöjd	35-150 mm
Yttermått	1000 x 260 x 470 mm
Egenvikt	41 kg

	4300 MFK-IQ
Klippbredd, max	430 mm
Klipphöjd	10-120 mm
Yttermått	900 x 260 x 460 mm
Egenvikt	49 kg

8 Underhåll

Stenklippen ska underhållas enligt följande riktlinjer för att säkerställa en lång livslängd med så få problem som möjligt. Använd alltid verktyg som passar vid underhåll, detta förhindrar onödigt slitage.

Dagligt underhåll

Rengör stenklippen efter varje arbetsdag och kontrollera så att den inte fått några skador.

Månatligt underhåll

Kontrollera att alla rörliga delar rör sig lätt, smörj vid behov.

Skadade delar ska alltid bytas ut omedelbart mot originalreservdelar, oavsett angett underhållsintervall.

Om icke-original reservdelar används så upphör garantin att gälla.

9 Garantivillkor

ORIT lämnar **7 års garanti** på alla delar, med undantag för slitdelar, såsom knivar.

Garantin gäller endast vid normal användning och om instruktionerna i denna bruksanvisning har följts noga.

Varje stenklipp kontrolleras noga avseende materialfel eller tillverkningsfel på fabriken före leverans. Fakturan gäller som garantibevis och ska uppvisas vid garantianspråk och maskinnummer måste uppges. Eventuella garantianspråk ska framföras till din ORIT-återförsäljare inom garantitiden.

Under garantitiden reparerar ORIT utan kostnad under följande villkor:

- Klippen har använts korrekt och för avsett ändamål.
- Reparationer utförs fackmannamässigt av behörig personal hos er ORIT-återförsäljare.
- Fakturan uppvisas tillsammans med angivet maskinnummer.

Normalt slitage omfattas inte av garantin.

Service

Efter garantitidens utgång kan produkten repareras med samma omsorg. Reparationer utförs endast mot betalning när produkten skickas in.

För service och/eller reparationer utanför garantitiden kan ni vända er till er återförsäljare.

10 Försäkran om överensstämmelse

Nedan följer en översättning av den CE-försäkran om överensstämmelse som återfinns i bruksanvisningen i original.

Intygande företag:

ORIT B.V.

Hoogeschoollaan 231,

5037 GC NL-Tilburg,

Nederländerna

Härmed intygas att:

ORIT stenkliappar typ

3300 TS-IQ och 4300 MFK-IQ

överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet samt tillämplig nationell lagstiftning.

Direktiv: **2006/42/EG**

Denna försäkran gäller under förutsättning att produkten används i enlighet med denna bruksanvisning.

Plats och datum för intygan.

Tilburg, fredagen den 11:e oktober 2019

11 Bortskaffande

När stenklippen har tjänat ut, måste den avyttras och återvinnas enligt gällande lagstiftning.

Stål och gummidelar ska återvinnas.